



Adaptador óptico para conexão de conectores FC do tipo rosqueável. Permite uma alta precisão no alinhamento dos conectores FC, propiciando baixas perdas de inserção nas conexões e aumentando sua performance. Apresenta tampa removível para proteção contra poeira. Está disponível nos seguintes modelos

- Simplex
- Polimento APC e PC
- Para fibra SM e MM

Aplicações

- Indústria
- WAN
- Testes e Equipamentos
- Telecomunicações

Norma Aplicável	IEC 61300-2-2 IEC 61300-2-22 IEC 61300-3-4 IEC 61754-13 TIA 604-4-A		
Dimensões	Simplex: AxL[mm]: 15x15		
Material	Níquel		
Tipo de Fibra	Monomodo SM9µm Multimodo MM62,5µm Multimodo MM50µm		
Polimento	APC 8° Fibra Óptica SM	UPC 0° Fibra Óptica SM	SPC 0° Fibra Óptica MM
Bucha de Alinhamento	Cerâmica de Zircônia		
Perda de Inserção	Típica: ≤0,15dB Máx.: ≤0,3dB		
Sistema de travamento	Rosqueável		
Vibração	10-55Hz, amplitude 0,75		
Força de Retenção	2N-5,9N		
Temperatura de Operação	-40°C à +80°C		
Vida Útil	500 ciclos de conexões e desconexões		
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação		

