

Distribuidor Óptico, **INovaTI MicroTD16000**, utilizado para a terminação e interconexão dos cabos de fibras ópticas.

constituído de um chassi metálico, com bandeja basculante, painel frontal de adaptadores, bandeja de emenda para a acomodação das fusões ópticas, suporte para fixação em trilho DIN 35mm, adaptadores ópticos, pigtails ópticos e acessórios de montagem.



Família	INovaTI		
Modelo	MicroTD16000		
Dimensões	Altura:	95mm	
	Largura:	44mm	
	Profundidade:	95mm	
Pintura Eletrostática	 RAL 9011	 RAL 7035	 RAL 7032
Peso	1,3kg		
Material	Aço SAE 1010/1020 ou Alumínio		
Fixação	Trilho DIN 35mm		
Posição de Fixação	Até 8 posições distintas de fixação no trilho DIN		
Tipo de Fibra	Monomodo SM 9µm Multimodo OM1 MM62,5µm Multimodo OM2 50µm Multimodo OM3 50µm Multimodo OM4 50µm		
Tipo de Cabo	Construção tipo “tight” ou “loose”		
Temperatura de Operação	-25°C à + 75°C		
Temperatura de Armazenagem	-30°C à + 85°C		
Conectores	E-2000/APC E-2000/PC LC/APC LC/PC SC/APC SC/PC ST/PC RJ-45 fêmea		
Quantidade de Fibras	02 até 06 fibras ópticas		
Normas Aplicadas	ANSI/TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA/EIA-310 TIA/EIA-455-21A ANSI/TIA/EIA-569-B		
Características	Instalação em Trilho DIN Acompanha suporte de fixação em trilho DIN 35mm Abraçadeira plástica 100x2,5mm Prensa Cabo M20x1,5 (Ø 6-13mm) Protetor de Emenda 40mm		
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação		

Part Number

MicroTD - XXX - 16 W YY - ZZZ

XXX	<u>Tipo de Fibra Óptica</u>
009	Fibra óptica monomodo, SM (9/125/250/900)µm.
OM1	Fibra óptica multimodo, MM (62,5/125/250/900) µm
OM2	Fibra Óptica multimodo, MM OM2 (50/125/250/900) µm
OM3	Fibra Óptica multimodo, MM OM3 (50/125/250/900) µm
OM4	Fibra Óptica multimodo, MM OM4 (50/125/250/900) µm
XXX	Chassi descarregado

W	<u>Composição</u>
0	Acompanha somente adaptadores.
1	Acompanha adaptadores e pigtails.
W	Chassi descarregado

ZZZ	<u>Quantidade de Fibras</u>
02	Capacidade de 02 Fibras Ópticas
04	Capacidade de 04 Fibras Ópticas
06	Capacidade de 06 Fibras Ópticas
ZZZ	Chassi descarregado

YY	<u>Tipo de Conector</u>
YY	Sem conector
<u>Monomodo APC</u>	
10	SC/APC
11	E-2000/APC
14	LC/APC
<u>Monomodo PC</u>	
20	SC/PC
21	E-2000/PC
24	LC/PC
25	ST/PC
<u>Multimodo PC</u>	
30	SC/PC
31	E-2000/PC
34	LC/PC
35	ST/PC

Imagens

- MicroTD16000 Bandeja de Emenda Basculante



- MicroTD16000 sem tampa



- MicroTD16000 – RJ-45



- MicroTD16000 conector ST



Desenho Técnico

