



Conector óptico SC, de montagem rápida, do tipo rosca. Possui tampa removível para proteção do ferrolho. Adequados para aplicações FTTx, sem a necessidade de polimento em campo e com as seguintes características:

- Polimento APC de fábrica
- Montagem rápida, em até 2 minutos
- Compatível com diversos modelos de cabos
- Pode ser reutilizado em até 5 vezes.

Código Conector	CMR-XX
Norma Aplicável	TIA/EIA 604-3 [SC]
Tipo de Fibra	Monomodo SM Multimodo, MM
Polimento	APC 8° - Conector Verde UPC 0° - Conector Azul SPC 0° - Conector Bege
Perda de Inserção	≤0,5dB máxima ≤0,3dB típica
Perda de Retorno	≥55dB máxima ≥50dB típica
Dimensões dos Cabos	2,0mm - Circular 3,0mm - Circular 2,0mm x 3,0mm – Flat 2mm x 1,6mm – Flat
Compatibilidade de Cabo	Cabo Circular Cabo Flat Cabo Figura 8 Cabo Drop aéreo
Resistência à Tração	>20N
Temperatura de Operação	-25°C à +75°C
Vida Útil	500 ciclos de conexões e desconexões
Acessórios	Gabarito para clivagem da fibra Ferramenta de abertura do conector para reutilização *Kit de ferramental para conectorização. (Fornecido separadamente).
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação

**Código de Fornecimento**CMR - **XX**

YY	<u>Tipo de Conector</u>
Monomodo APC	
10	SC/APC
Monomodo PC	
20	SC/UPC
Multimodo PC	
30	SC/UPC

**Imagens**

- Conector de Campo Rosca – SC/APC
- Conector de Campo Rosca – SC/UPC



- Gabarito de Montagem



**Desenho Técnico**• **Dimensões**