

Flexibil Service Cable



Cabo óptico Service Cable, para instalações *outdoor*, conectorizado com conectores E-2000, FC, LC, SC ou ST, em uma extremidade. Capacidade de 02 à 12 fibras ópticas.

Utilizado em redes HFC – Rede Híbrida de Fibra e Coaxial, para interligação entre caixas de emenda óptica e repetidores.

Aplicações	Redes Híbridas de Fibr Repetidores HFC CATV	a e Coaxial - HFC	
Vantagem	Rapidez e facilidade de	•	
		de fusão em uma ou em a	ambas as extremidades.
Tipo de cabo	CFOA-ARD: Cabo Óptio	o Armado	
Diâmetro Externo do Cabo	11,9mm		
Grau de Proteção	IP-68		
Comprimento do cabo	Máx: 3.000m		
	*Acima de 1.000m sob	consulta	
Raio de Curvatura do Cabo	64cm		
Comprimento do Cordão	0,5 à 0,7 metros		
Diâmetro do Cordão	0,9mm, 2,0mm ou 3,0i	mm	
Cor do Cordão	Azul – Monomodo SM	9μm	
	*Cordões nas cores AB	NT, sob consulta	
Curvatura Máxima do Cordão	10 vezes o diâmetro		
Polimento do Conector	APC 8°	UPC 0°	SPC 0°
Perda de Inserção	Típica: ≤0,15dB		
	Máx: ≤0,3dB		
Perda de Retorno	APC 8° ≥60dB	UPC 0° ≥50dB	SPC 0° ≥35dB
Tipo de Fibra	Monomodo SM 9μm G	i.652D	
	Monomodo SM 9μm G	i.657 A/B	
Tipo de Rosca	PG 13,5		
	5/8"x 24		
Temperatura de Operação	-40°C à +85°C		
Vida Útil	500 ciclos de conexões	e desconexões	
Normas Aplicadas	GR-326		
	GR-20		
	SCTE 5/8" – 24 UNEF		
Garantia	12 meses contra defeit	to de fabricação	



Imagens

• Service Cable 06FO



Adaptador 5/8"x24




• Service Cable – Conector SC/APC



Service Cable - Montagem



Desenho Técnico





Código de Fornecimento

SRVCBL - KKK - WWW - XXX - YYY - AA00

<u>KKK</u>	Comprimento do Total
002 à	Comprimento de 2,0 à 3.000 metros.
3KM	 Variação de 1,0 metro

www	Quantidade de fibras	
004	04 fibras ópticas	
006	06 fibras ópticas	
800	08 fibras ópticas	
012	12 fibras ópticas	

XXX	<u>Tipo de Fibra</u>
009	Monomodo SM G.652D
SM1	Monomodo SM 6.657 A1
SM2	Monomodo SM G.657 A2

YYY	Comprimento do Cordão
0,5 à 0,7	Comprimento de 0,5 à 0,7 metros. • Variação de 0,1 metros

AA	<u>Tipo de Conector</u>	
00	Extremidade Livre	
Monomodo APC		
10	SC/APC	
11	E-2000/APC	
12	FC/APC	
14	LC/APC	
Monomodo UPC		
20	SC/UPC	
21	E-2000/UPC	
22	FC/UPC	
24	LC/UPC	
25	ST/UPC	