

Patch Panel Cat.6, não blindado, constituído de um painel frontal com 4 módulos de 6 portas RJ-45 fêmea, totalizando 24 conectores.

Padrão de crimpagem de acordo com as normas T568A e T568B e suporte para ancoragem individual dos cabos.

Utilizado para a distribuição dos cabos de rede tipo Cat.5e com suporte as tecnologias IEEE 802.3, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, EIA/TIA-854, EIA-TIA-862, ATM, Vídeo, Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) e todos os protocolos LAN.



Código	PATCHP-C6-24P	
Dimensões	Altura:	44,45mm/1U
	Largura:	482,6mm/19" ou 584,2/23"
	Profundidade:	84,6mm
Pintura	Eletrostática Epoxi Pó – Cor Preto RAL 9011	
Peso	0,86kg	
Material	Estrutura: Aço SAE 1010/1020	
	Painel Frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama	
Blindagem	Não blindado	
Suporte a POE	802.3af e 802.3at	
Quantidade de Portas	24 portas divididos em 4 módulos de 6 portas	
Padrão de Crimpagem	T568A e T568B	
Contato Elétrico	RJ-45: Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel fixado a circuito impresso.	
	110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado	
Taxa de Erro	Zero Bit Error em Fast Ethernet e Gigabit Ethernet	
Condutor	26 a 22AWG	
Força de Retenção	Mínimo 133N	
Resistência de Isolamento	1000 MΩ	
Resistência de Contato	100mΩ	
Corrente Nominal (A)	1,5	
Resistência DC	0,1Ω	
Ciclos de Inserção	≥750 RJ-45	
	≥200 no bloco IDC	
Resistência Dielétrica	750VAC RMS AC (60Hz, 1 min) - Contato a contato	
Normas Aplicadas	ANSI/TIA-569-C	
	ANSI/TIA-606	
	ANSI/TIA-568.2-D	
	ISO/IEC 11801	
	EIA/ECA-310-E	
	EN 50173-1	
	NBR 14565	
	FCC 47 Part 68	
Temperatura de Operação	TIA-968-A	
	0°C à +70°C	
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação	

Imagens

- Frontal



- Traseira



- Traseira com Guia de Cabos



Desenho Técnico

