

Conector RJ-45 macho, para montagem em cabos sólidos ou flexíveis, compatível com a categoria Cat.6, Cat.6A.

Permite a montagem em campo através do uso do alicate de crimpagem dos 8 pares.

Compatível com cabos blindados do tipo F/UTP e SF/UTP



Família	Par Trançado
Modelo	CONEC-RJ45-CX-M-BD
Dimensões	Altura: 8,0mm Largura: 11,7mm Profundidade: 22,5mm
Material do Corpo	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0
Material da Base de Contato	Bronze fosforoso
Revestimento do Contato	Ouro
Revestimento do Plug	Níquel
Revestimento da Blindagem	Latão
Espessura do Contato	1,27µm
Tipo de Cabo	Circular e blindado
Diâmetro Máximo do Cabo	7,87mm
Tipo de Condutor	Sólido
Diâmetro do Condutor	22 a 26 AWG
Posições	8/8
Categoria ANSI/TIA	Cat.6 Cat.6A
Tipo de Terminação	IDC
Resistência de Isolamento Mínima	500mΩ
Ciclos de Inserção	750
Contato Elétrico	8 vias em Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel fixado a circuito impresso.
Tipo de Cabo	F/UTP SF/UTP
Temperatura de Operação	-10°C à +60°C
Normas Técnicas	RoHS UL1863 UL94V-0 REACH-SVHC
Garantia	12 meses contra defeito de fabricação

**Part Number**

CONEC - RJ45 - CX - M - BD

CX	Categoria
C6	Cat.6
C6A	Cat.6A

**Desenho Técnico**

